

# HP Designjet 120nr



## General

Tipo de impresora	24" impresora de gran formato - chorro de tinta - color
Anchura	104.9 cm
Profundidad	52.1 cm
Altura	22.1 cm
Peso	22 kg

## Impresora

Velocidad de impresión	Hasta 4 minutos/página - impresión en color calidad óptima - DIN A3 (310 x 437 mm) Hasta 1.5 minutos/página - impresión en color calidad normal - DIN A3 (310 x 437 mm) Hasta 5 minutos/página - impresión en color calidad normal - A1 (594 x 841 mm) Hasta 12 minutos/página - impresión en color calidad óptima - A1 (594 x 841 mm) Hasta 8.5 ppm - impresión en negro calidad rápida - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Dispositivos incorporados	Indicador LED de estado
Tecnología de conectividad	Cableado
Interfaz	Paralelo, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Resolución máxima (B/N)	2400 ppp x 1200 ppp
Resolución máxima (color)	2400 ppp x 1200 ppp
Tecnología de mejora de imágenes	HP PhotoREt III
Soporte PostScript	Opcional
Simulación idioma	PCL 3

## Memoria RAM

RAM instalada (máx.)	64 MB
----------------------	-------

## Tratamiento soporte

Tipo de soporte	Transparencias, papel normal, papel satinado, papel cuché, papel fotográfico brillante, papel fotográfico semisatinado, papel brillante extra grueso
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	625 mm x 1626 mm
Tamaño soporte	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), DIN A3 (310 x 437 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), ANSI C (432 x 559 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), A1 Plus (610 x 914 mm), ANSI D (559 x 864 mm), ARCH D (609.6 x 914.4 mm), ARCH C (457.2 x 609.6 mm), rollo A1 (61.0 cm)
Peso del soporte	300 g/m <sup>2</sup>
Capacidad total del material	100 hojas
Alimentador/es soporte	1 x carga automática - 150 hojas - A3 plus (329 x 423 mm) 1 x carga manual - 1 hojas - A1 Plus (610 x 914 mm) 300 g/m <sup>2</sup> 1 x carga automática - 1 rollos - rollo A1 (61.0 cm)

## Ciclo de funcionamiento

Nº Cartuchos/ Cabezales incluidos	6
-----------------------------------	---

## Conexión de redes

Conexión de redes	Servidor de impresión - módulo de inserción
Tecnología de conectividad	Cableado
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet

### **Expansión / Conectividad**

Total ranuras de expansión (libres)	1 ( 0 ) x EIO
Conexiones	1 x USB - 4 PIN USB tipo B 1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 36 PIN Centronics 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

### **Alimentación**

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación
Frecuencia requerida	50/60 Hz
Consumo eléctrico en funcionamiento	65 vatios
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo	19 vatios

### **Software / Requisitos del sistema**

Software incluido	Controladores y utilidades
Sistema operativo requerido	Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.x, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1, Apple MacOS X 10.2

### **Estándares medioambientales**

De acuerdo con EPA Energy Star	Sí
--------------------------------	----

### **Parámetros de entorno**

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 75%